

Podajnik EKO-PAL

STALKOT[®]
KOTŁY EKOLOGICZNE



Dostępne
moce [kW]

12-25

12-30

38-50

62-75

Podajnik EKOPAL przeznaczony jest do spalania paliw stałych różnego rodzaju w procesie ciągłym. Swoje zastosowanie znajduje w kotłach różnych typów i wymiennikach ciepła. Układ sterowania, odpowiedzialny za pracę palnika, umożliwia regulację wydajności w pewnym zakresie mocy poniżej znamionowej.

**PRZYŁĄCZE
STRAŻAKA,
TERMICZNY ZAWÓR
PRZELEWOWY**

**MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
ŚLIMAKA INOX ORAZ
MOTOREDUKTORA
ECO-POWER 30 WAT**

**DWUPOZIOMOWE
PALENISKO**

Głowica palnika wyposażona jest w dwa rzędy poziomych dysz napowietrzających biegnących dookoła paleniska. Taki system zapewnia spalanie wstępne i dopalanie właściwe paliwa, co sprawia, że opał jest spalany idealnie. Taka konstrukcja eliminuje problem zatykania się głowicy. Dzięki czemu skuteczność spalania pozostaje cały czas na bardzo wysokim poziomie.



Podajnik EKO-PAL



Bezawaryjność i uniwersalność – te dwa słowa najlepiej oddają istotę podajnika EKOPAL. Bezproblemowe działanie w każdych warunkach zawdzięcza wysokiej jakości odlewom żeliwnym oraz jednym z najlepszych na rynku napędem. Podzespoły narażone są na uszkodzenie w stopniu minimalnym dzięki wyeliminowaniu elementów ruchomych.



Wysoka
sprawność



Możliwość
spalania
biopaliw



przyłącze
układu
zalewowego
(strażak)



Lewe obroty
motoreduktora
(bieg wsteczny)



Przeciwbieżny
ślimak



Niestandardowy kołnierz
mocujący podajnik w kotle
c.o. (opcja)



Duży kołnierz
mocujący
zbiornik
na opał



Elektroniczna
zawleczka
E.O.S.
(opcja)



2 lata
gwarancji

PARAMETRY PODAJNIKA



MOC: 12-25, 12-30, 38-50, 62-75

TYP: EKO-PAL (kwadratowy)

MATERIAŁ: żeliwo i stal*

ŚLIMAK: stalowy lub INOX**

MOC SILNIKA: 30 / 90 / 120 / 180 W***

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO: tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI: tak, max 300 mm

DEFLEKTOR: w zestawie

WYCZYSTKA: dwie boczne i jedna dolna

* palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.

** możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX. Opcja dodatkowo płatna.

***standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub większy w zależności od wielkości podajnika. Możliwość zamontowania motoreduktora ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).



Spalane paliwa:

- / ekogroszek
- / pellet / miął
- / mieszanki groszkowo-miałowe



ul. Poniatowskiego 11 A,
63-300 Pleszew



604 814 414 / (62) 741 64 58



info@stalkot.pl



www.stalkot.pl